

MC25-4

不整地用フォークリフト

仕様

性能	
メーカー	MANITOU
型式	MC25-4
動力	ディーゼルエンジン
定格荷重	2500kg
重心荷重	50mm
質量	
車両重量	4035kg
軸荷重(前/後負荷)	5550kg/985kg
軸荷重(前/後無負荷)	1575kg/2460kg
足回り	
タイヤ	空気入りタイヤ
タイヤサイズ(前輪)	12.5/80-18/12 SLR4
タイヤサイズ(後輪)	27x10-12SKS
タイヤ数(前/後)	2/2
駆動輪数	4
パフォーマンス	
走行速度(負荷/無負荷)	12km/h/18km/h
上昇速度(負荷/無負荷)	0.47Nm/0.46Nm
下降速度(負荷/無負荷)	0.5Nm/0.3Nm
主ブレーキ	油圧式
エンジン	
エンジンメーカー/モデル/規制	Kubota/D1808CRT E5B/Stage5
定格出力	36kW
定格出力回転数	2700tr/min
シリンダー数/排気量	4-2434cm ³

寸法 (mm)

h1: マスト高さ	2338
h2: フリーリフト	112
h3: 標準揚高	3300
h4: 最大揚高時高さ	4090
h6: ヘッドガード(キャビン高さ)	2155
h7: シート高さ	1094
l1: 全長	4195
l2: 車体長さ(フォーク付け根まで)	3045
b1: 全幅	1450
b1: 全幅	1260
フォークサイズ(l/e/s)	40x122x1150
m1: マスト下部の最低地上高	300
m2: ホイールベース中央の最低地上高	310
x: 負荷距離(フォークへのドライブアクスルの中心)	621
y: ホイールベース	1900
b10: 前輪トレッド	1159
b11: 後輪トレッド	1176
Ast: 最小直角通路幅	5376
Wa: 最小回転半径	3405
α/β : マスト傾斜角(後/前)	10°/21°

