照明機器関係











テラスター 2 灯式



バルーン投光器防音発電機

品番	品 名	電圧 (V)	定格電力 (W)	光源	照明本体寸法			三脚	重量	明るさ
					W	L	Н	高さ	(kg)	(Lm)
KV200	150Wボールライト(三脚付)	100	150	メタハラ	500 φ		585	1865~2515	11.5	14500
KV500	ディスクボール100W(三脚付)	100	102	LED	252 φ		462	1638-2417	10.3	12400
KV600	ディスクボール300W(三脚付)	100	303	LED	420 <i>φ</i>		642	1638-2417	18.2	32500
KV100	400Wバルーンライト(三脚付)	100	400	メタハラ	900 ø		650	2020~3100	31.8	38000
KV400	400Wメタルハライドライト(三脚付)	100	400	メタハラ	430 <i>φ</i>		790	1295~1985	22.1	40000
KV300	LEDぼんぼり君(三脚付)	100	240	LED	760	1100	500	2020~3100	27.5	-
KV101	700Wぼんぼり君(スタンド台車) ※発電機は別	100V 発電機	700	メタハラ	760	1100	700	2340~3260	34.6	
					※収納時寸法440			×800×690	34.6	
KL201	テラスター2灯式防音発電機付	発電機	400×2	メタハラ	835	1095	1560	1945~4520	243	35500×2
KL401	テラスター4灯式防音発電機付	発電機	400×4	メタハラ	920	1095	1560	1945~4520	282	35500×4
	バルーン投光器防音発電機付	発電機	1000	メタハラ	800	1040	1800	2340~4440	246	112000